

強固型平板電腦

PT101/PT801

完美結合強大效能及行動需求，輕鬆對抗嚴苛企業環境



操作系統

Android 9



電池

4800mAh



顯示螢幕

10" HD/
8" HD



處理器

瑞芯微 RK3399
1.8GHz, 雙核 Cortex-A72 和四核
Cortex-A53



倉儲



零售



製造



PT101

規格表

更新時間: 2021.04.29

外觀特色

尺寸 269mm*182mm*24mm

重量 980g

顯示螢幕

- 10.1", HD, 400nits
- Gorilla Glass 3, 支援多點觸控

擴充插槽

- Micro SD 卡插槽 x1 (具有 SDXC 兼容性和軟體映像升級功能)
- Nano SIM 插槽 x1 (選配, LTE 版本)
- Micro USB 埠, 支援 USB2.0 OTG
- 擴充埠支援 USB 2.0 Host 模式與 DC 電源輸入
- DC 插孔

按鍵與按鈕

- 前按鈕: 5 個虛擬按鍵 (返回, 首頁, 選單, 音量大, 音量小)
- 側按鈕: 電源鍵

指示燈

- 一個兩色 LED (藍/紅)
- LED 動作
 - 充電中(DC IN): 紅燈亮
 - 開機時: 藍燈亮
 - 完成充電或完成開機: LED 暗

音訊及語音

- 喇叭
- 音源插孔(MIC IN/Line Out 組合插孔)

效能表現

操作系統 Android 9.0

處理器 瑞芯微 RK3399 1.8GHz, 雙核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53

記憶體

- 4GB LPDDR4 RAM
- 32GB eMMC

使用環境

操作溫度 0~50°C

儲存溫度 -20~70°C

環境濕度 10%~90% (非凝結狀態)

落摔高度 1.2m

靜電防護 +/- 8KV 接觸放電, +/-15KV 空氣放電

連線能力

無線個人網路 Bluetooth 5.0

無線區域網路

- 802.11a/b/g/n/ac 無線區域網路, 2.4GHz 和 5GHz
- 符合 WEP, WPA 和 WPA2

無線廣域網路

- 1T1R 天線
- 資料傳輸
- Quectel EM06 系統
 - EM06-E: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32, 3G B1/B3/B5/B8
 - EM06-A: LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29/B30/B66, 3G B2/B4/B5
 - EM06-J: LTE B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28, 3G B1/B3/B6/B8/B19

資料讀取

相機 5M 畫素 CMOS 彩色相機, 定焦鏡頭

感測器

光感測器 環境光傳感器

動態感測器 加速器傳感器

電力

電池

- 不可替換的電池 : 3.7V, 4800mAh
- Wi-Fi 版本
 - 待機時間: 268 小時 (Wi-Fi & BT 關閉)
 - 操作時間: 4 小時, 螢幕開置@ 40%亮度, Wi-Fi & BT 關閉
- LTE 版本:
 - 待機時間: 232 小時 (Wi-Fi & BT 關閉)
 - 操作時間: 4 小時, 螢幕開置@ 40%亮度, Wi-Fi & BT 關閉

電源供應器

- 100~240Vac, 50/60Hz 輸入
- 5V/3A 15W 輸出

合規性

安規認證

- CE(RED)
- FCC
- RoHS2, REACH, WEEE

配件

配件

- USB 連接線
- 電原供應器
- 觸控筆
- 槍把(選配)
- 充電座(可選區域網路功能)(選配)

PT801

規格表

更新時間: 2021.04.29

外觀特色

尺寸 212mm *157mm*16.8mm

重量 550g

顯示螢幕

- 8", HD, 400nits
- Gorilla Glass 3, 支援多點觸控

擴充插槽

- Micro SD 卡插槽 x1 (具有 SDXC 兼容性和軟體映像升級功能)
- Nano SIM 插槽 x1 (選配, LTE 版本)
- Micro USB 埠, 支援 USB2.0 OTG
- 擴充埠支援 USB 2.0 Host 模式與 DC 電源輸入
- DC 插孔

按鍵與按鈕

- 前按鈕: 5 個虛擬按鍵 (返回, 首頁, 選單, 音量大, 音量小)
- 側按鈕: 電源鍵

指示燈

- 一個兩色 LED (藍/紅)
- LED 動作
 - 充電中(DC IN): 紅燈亮
 - 開機時: 藍燈亮
 - 完成充電或完成開機: LED 暗

音訊及語音

- 喇叭
- 音源插孔(MIC IN/Line Out 組合插孔)

效能表現

操作系統 Android 9.0

處理器 瑞芯微 RK3399 1.8GHz, 雙核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53

記憶體

- 4GB LPDDR4 RAM
- 32GB eMMC

使用環境

操作溫度 0~50°C

儲存溫度 -20~70°C

環境濕度 10%~90% (非凝結狀態)

落摔高度 1.2m

靜電防護 +/- 8KV 接觸放電, +/-15KV 空氣放電

連線能力

無線個人網路 Bluetooth 5.0

無線區域網路

- 802.11a/b/g/n/ac 無線區域網路, 2.4GHz 和 5GHz
- 符合 WEP, WPA 和 WPA2

無線廣域網路

- 1T1R 天線
- 資料傳輸
- Quectel EM06 系統
 - EM06-E: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32, 3G B1/B3/B5/B8
 - EM06-A: LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29/B30/B66, 3G B2/B4/B5
 - EM06-J: LTE B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28, 3G B1/B3/B6/B8/B19

資料讀取

相機 5M 畫素 CMOS 彩色相機, 定焦鏡頭

感測器

光感測器 環境光傳感器

動態感測器 加速器傳感器

電力

電池

- 不可替換的電池 : 3.7V, 4800mAh
- Wi-Fi 版本
 - 待機時間: 343 小時(關閉 Wi-Fi & BT)
 - 操作時間: 6.6 小時, 螢幕開置@亮度 40% Wi-Fi & BT 關閉
- LTE 版本:
 - 待機時間: 288 小時(關閉 Wi-Fi & BT)
 - 操作時間: 6 小時, 螢幕開置@ 40%亮度, Wi-Fi & BT 關閉

電源供應器

- 100~240Vac, 50/60Hz 輸入
- 5V/3A 15W 輸出

合規性

安規認證

- CE(RED)
- FCC
- RoHS2, REACH, WEEE

配件

配件

- USB 連接線
- 電原供應器
- 觸控筆
- 槍把(選配)
- 充電座(可選區域網路功能)(選配)